

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРИТЕ **falmec**

МОТОР 600 м³/час - Ø на отвора 120 мм

Степен (Скорост)	Налягане (Pa)	Капацитет по EN 61591 (куб.м/час)	Шум (dbA)
1	210	255/230	41
2	375	390/350	45
3	500	580/530	58

МОТОР 800 м³/час - Ø на отвора 150 мм

Степен (Скорост)	Налягане (Pa)	Капацитет по EN 61591 (куб.м/час)	Шум (dbA)
1	180	260/233	35
2	292	400/360	45
3	392	550/495	52
4	430	780/705	62

КАСЛ. 798#41F ПОДПОКРИВЕН МОТОР 950 м³/час - Ø на отвора 150 мм - ЦЕНА 570 ЛВ.

Степен (Скорост)	Налягане (Pa)	Капацитет по EN 61591 (куб.м/час)	Шум (dbA)
1	480	340	53
2	520	450	61
3	560	590	65
4	580	790	68

КАСЛ. 786#41F ВЪНШЕН МОТОР 1000 м³/час - Ø на отвора 150 мм - ЦЕНА 940 ЛВ.

Степен (Скорост)	Налягане (Pa)	Капацитет по EN 61591 (куб.м/час)	Шум (dbA)
1	310	390/350	43
2	410	640/575	53
3	455	870/785	62
4	480	950/890	66

КАСЛ. 770#41F БЕЗЧЕТКОВ ПОДПОКР.МОТОР 1100 м³/час - Ø на отвора 15 мм - ЦЕНА 1200 ЛВ.

Степен (Скорост)	Налягане (Pa)	Капацитет по EN 61591 (куб.м/час)	Шум (dbA)
1	340	360	53
2	480	500	62
3	490	650	66
4	500	850	69

КАСЛ. 797#4AF ПОДПОКРИВЕН МОТОР 1300 м³/час - Ø на отвора 200 мм - ЦЕНА 1200 ЛВ.

Степен (Скорост)	Налягане (Pa)	Капацитет по EN 61591 (куб.м/час)	Шум (dbA)
1	420	450	50
2	500	650	58
3	520	800	63
4	560	1230	68

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРИТЕ **falmec**

КАСЛ. 796#4AF ВЪНШЕН МОТОР 1500 м ³ /час - Ø на отвора 200 мм - ЦЕНА 1100 ЛВ.			
Степен (Скорост)	Налягане (Pa)	Капацитет по EN 61591 (куб.м/час)	Шум (dbA)
1	520	1000	52
2	720	1200	64
3	780	1250	72
4	800	1430	74
КАСЛ. 782#49F МОТОР ПЛОСЪК 800 м ³ /час - СЕЧЕНИЕ 90 X 220мм - ЦЕНА 720 ЛВ.			
Степен (Скорост)	Налягане (Pa)	Капацитет по EN 61591 (куб.м/час)	Шум (dbA)
1	420	330	52
2	460	470	60
3	470	580	65
4	490	680	68
МОТОР 600 м ³ /час за серия "E-ion"			
Степен (Скорост)	Мощност (W)	Шум (dbA)	
1	150	57	
2	170	62	
3	190	64	
4	220	66	
МОТОР 450 м ³ /час за серия "E-ion"			
Степен (Скорост)	Мощност (W)	Шум (dbA)	
1	75	56	
2	90	61	
3	100	63	
4	140	65	
МОТОР NRS 800 м ³ /час - Ø на отвора 150 мм			
Степен (Скорост)	Налягане (Pa)	Капацитет по EN 61591 (куб.м/час)	Шум (dbA)
1	190	220	33
2	310	360	38
3	410	490	42
4	520	710	50